

METEOR LUBE 代表性状表 エンジンオイル

| 商品名 | SE | | SA | | SS | | | SS-C | |
|--------|--------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| SAE粘度 | 0W20 | 5W20 | 5W30 | 5W40 | 5W30 | 10W40 | 15W50 | 20W50 | |
| 引火点 °C | 226 | 234 | 236 | 221 | 230 | 229 | 236 | 225 | |
| 動粘度 | 40°C mm ² /s | 45.3 | 49.1 | 63.7 | 91.3 | 63.1 | 87.6 | 130.1 | 131.9 |
| | 100°C mm ² /s | 8.5 | 8.5 | 10.8 | 14.9 | 10.6 | 13.5 | 17.2 | 17.4 |
| 粘度指数 | 169 | 151 | 160 | 172 | 161 | 157 | 151 | 145 | |
| 流動点 °C | -45 | -45 | -40 | -45 | -45 | -45 | -40 | -40 | |

| 商品名 | RC | | | RX | | | |
|--------|--------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| SAE粘度 | 5W35 | 10W50 | 25W60 | 0W20 | 5W50 | 15W60 | |
| 引火点 °C | 228 | 233 | 243 | 228 | 226 | 226 | |
| 動粘度 | 40°C mm ² /s | 70.5 | 123.2 | 159.2 | 45.2 | 122.4 | 167.5 |
| | 100°C mm ² /s | 12.1 | 18.3 | 23.4 | 8.5 | 19.5 | 24.5 |
| 粘度指数 | 171 | 171 | 178 | 168 | 181 | 178 | |
| 流動点 °C | -50 | -45 | -37.5 | -50 | -50 | -47.5 | |

| 商品名 | DH-2 | | DL-1 | |
|--------|--------------------------|-------|-------|------|
| SAE粘度 | 10W30 | 15W40 | 5W30 | |
| 引火点 °C | 222 | 232 | 226 | |
| 動粘度 | 40°C mm ² /s | 70.9 | 101.3 | 55.6 |
| | 100°C mm ² /s | 10.8 | 14.3 | 9.9 |
| 粘度指数 | 142 | 144 | 168 | |
| 流動点 °C | -35 | -30 | -30 | |

METEOR LUBE 代表性状表 ギヤオイル

| 商品名 | HYPER GEAR | | | | | HYPER GEAR PLATINUM | | | |
|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|---------------------|--------|--------|-------|
| SAE粘度 | 75W90 | 80W90 | 80W120 | 90 | 140 | 75W90 | 75W140 | 80W250 | |
| 引火点 °C | 215 | 228 | 230 | 218 | 245 | 221 | 202 | 210 | |
| 動粘度 | 40°C mm ² /s | 91.2 | 131.8 | 203.1 | 190.8 | 395.2 | 79.6 | 194.6 | 431.2 |
| | 100°C mm ² /s | 15.6 | 15.2 | 23.5 | 17.3 | 28.1 | 14.6 | 28.9 | 47.7 |
| 粘度指数 | 182 | 119 | 129 | 97 | 97 | 193 | 189 | 170 | |
| 流動点 °C | -47.5 | -32.5 | -30 | -12.5 | -15 | -47.5 | -50 | -40 | |