

METEOR LUBE 代表性状表 エンジンオイル

商品名	SE		SA		SS			SS-C	
SAE粘度	0W20	5W20	5W30	5W40	5W30	10W40	15W50	20W50	
引火点 °C	226	234	236	221	230	229	236	225	
動粘度	40°C mm ² /s	45.3	49.1	63.7	91.3	63.1	87.6	130.1	131.9
	100°C mm ² /s	8.5	8.5	10.8	14.9	10.6	13.5	17.2	17.4
粘度指数	169	151	160	172	161	157	151	145	
流動点 °C	-45	-45	-40	-45	-45	-45	-40	-40	

商品名	RC			RX			
SAE粘度	5W35	10W50	25W60	0W20	5W50	15W60	
引火点 °C	228	233	243	228	226	226	
動粘度	40°C mm ² /s	70.5	123.2	159.2	45.2	122.4	167.5
	100°C mm ² /s	12.1	18.3	23.4	8.5	19.5	24.5
粘度指数	171	171	178	168	181	178	
流動点 °C	-50	-45	-37.5	-50	-50	-47.5	

商品名	DH-2		DL-1	
SAE粘度	10W30	15W40	5W30	
引火点 °C	222	232	226	
動粘度	40°C mm ² /s	70.9	101.3	55.6
	100°C mm ² /s	10.8	14.3	9.9
粘度指数	142	144	168	
流動点 °C	-35	-30	-30	

METEOR LUBE 代表性状表 ギヤオイル

商品名	HYPER GEAR					HYPER GEAR PLATINUM			
SAE粘度	75W90	80W90	80W120	90	140	75W90	75W140	80W250	
引火点 °C	215	228	230	218	245	221	202	210	
動粘度	40°C mm ² /s	91.2	131.8	203.1	190.8	395.2	79.6	194.6	431.2
	100°C mm ² /s	15.6	15.2	23.5	17.3	28.1	14.6	28.9	47.7
粘度指数	182	119	129	97	97	193	189	170	
流動点 °C	-47.5	-32.5	-30	-12.5	-15	-47.5	-50	-40	